

OBORONSTAL.RU

УДК 614.845-2:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03763-75

ЛЮКИ ГОНДОЛ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ СОПЕЛ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ Размеры

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.07.96

Распоряжением Министерства от 17 января 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает размеры отверстий люков гондол двигателей, предназначенных для введения сопел огнетушителей (в дальнейшем изложении - отверстия люков) на земле.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 1021.

Лит. изм.

1

№ изв.

9474

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника


2297

Издание официальное


ГР 4059 от 28.01.75

Перепечатка воспрещена

2. Размеры отверстий люков должны соответствовать указанным: для исполнения 1 - на черт. 1, для исполнения 2 - на черт. 2.



Черт. 1



Черт. 2

3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
4. Расположение отверстий люков должно обеспечивать легкий доступ с земли.
5. Отверстия люков должны иметь створки, открывающиеся внутрь при надавливании соплом огнетушителя от руки.
6. Створки люка должны обеспечивать свободное удаление сопла огнетушителя из люка.

Лит. изм.	1
№ изв.	9474

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2297

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	12	-	3	-	9474	<i>Дерз</i>	30.01.85	01.01.75

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2297