

OBORONSTAL.RU

УДК 687.053.668:629.734.7

Группа МО1

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03765-75

ШВЫ

Типы, основные размеры
и технические требования

На 13 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

ОКСТУ 7595

Распоряжением Министерства от 13 марта 1975 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на швы, получаемые методом сшивания и применяемые в парашютной технике.

Лит.изм.
№ изм.

1

2

3

8893

9347

11480

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

2482

Издание официальное



ГР 4208 от 11.04.75

Перепечатка воспрещена

1.1. Стандарт устанавливает три типа швов:

- тип 1 - соединительные;
- тип 2 - вподгибку;
- тип 3 - окантовочные.

1.2. Основные размеры швов должны соответствовать указанным в таблице.

Тип	Исполнение	Изображение шва
	1	
1	2	
	3	

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

2482

Лит. изм.

1

2

№ изв.

8693

8347

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника

2482

Лит. изм. 1 2
№ изв. 8693 9347

Тип	Исполнение	Изображение шва
	4	
1	5	
	6	
	7	

Инв. № дубликата 2482
 Инв. № подлинника

Лит. изм. 1 2
 № изв. 8693 8947

Тип	Исполнение	Изображение шва
	8	
1	9	
	10	
	11	

Инв. № дубликата
 Инв. № подлинника

2482

Лит. изм. 1 2
 № изв. 8693 8347

Тип	Исполнение	Изображение шва
	12	
1	13	
	14	

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

2482

Лит. кзм.
№ кзв.

1 2
8693 9347

Тип	Исполнение	Изображение шра
	15	
1	16	
	17	

№ пз.	1	2
№ пз.	8693	8347
№ пз.	2482	
№ пз.		

Тип	Исполнение	Изображение шва
1	18	
	19	
	20	

Изв. № дубликата
 Изв. № подлинника

Ив. № дубликата	2482
Ив. № подлинника	

Лит. изм.	1	2
№ изв.	8693	9347

Тип	Исполнение	Изображение шва
2	1	
	2	
	3	
	4	

Инв. № дубликата	2482	Лит. изм.	1	2	3
Инв. № подлинника		№ изв.	8693	9347	11480

Тип	Исполнение	Изображение шва
2	5	
	6	
	7	
	8	

Инв. № дубликата	2482
Инв. № подлинника	

Лит. изм.	1	2
№ изв.	8893	8347

Тип	Исполнение	Изображение шва
2	9	
	10	
	11	
	12	

Инв. № дубликата
Инв. № оригинала

Лит. изм.
№ изв.

2
8693 8347

2482

Тип	Исполнение	Изображение шва
2	13	
2	14	
3	1	
3	2	

Тип	Исполнение	Изображение шва
	3	
	4	
	5	
	6	

1	2	8698	9347											
Лит.изм.	№ изв.													

Инв. № дубликата	2482
Инв. № подлинника	

Лит. изм.	1	2	3
№ изв.	8693	9347	11480

Изм. № дубликата	2482
Изм. № подлинника	

Тип	Исполнение	Изображение шва
3	7	
	8	
	9	

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Шов должен выполняться строчками, равномерно распределенными по его ширине.

2.2. Закрепление начала и конца строчек и подстрочка стежков и сбегов строчки в швах - по ОСТ 1 00995-81.

2.3. При толщине шва не более 4 мм расстояние от края шва до строчки должно быть от 1 до 4 мм, при толщине шва более 4 мм - от 1 до 8 мм.

2.4. Все типы швов распространяются на все виды строчек по ОСТ 1 03776-75. Для швов типа 3 допускается применять исполнение 5 вместо исполнения 7 и исполнение 6 вместо исполнения 8.

2.5. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00162-75.

Пример записи в технической документации шва типа 1 исполнения 1:

Шов 1-1-ОСТ 1 03765-75

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ ИЗМ.	Номера страниц				Номер "Изв. об ИЗМ."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замя- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	-	14	14	8693	<i>В. М. М. М. М.</i>	8.09.82	01.01.83

Изд. № дубликата

Изд. № подлинника