

OBORONSTAL.RU

УДК 629.7.02

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 04041-85

ШАРНИРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДВУХПОЛОСТНЫЕ

Типы, основные параметры и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 10 декабря 1985 г.

№ 298-65

срок действия установлен с 1 января 1987 г.

до 1 января 1992 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на двухполостные гидравлические шарниры (в дальнейшем изложении – шарниры), предназначенные для подвижного соединения гидроцилиндра к гидросистеме.

№ изм.
№ изв.

Б403

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Издание официальное



ГР 8366787 от 23.12.85

Перепечатка воспрещена

Размеры, мм

Тип	Условный проход D_y^*	D	D_1	D_2	L	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	α
												пред. откл. $\pm 1^\circ$
не более												
1	4	M12x1,25	M10	18	106	70	42	26	6	20	19	45°, 90°, 135°, 180°
	6	M14x1,5		20	114	77	47	29	7		21	
	8	M16x1,5	M12x1,5	22	124	84	52	32	8	22	23	
	10	M18x1,5		24	132	91	57	35	10		24	
2	4	M12x1,25	M10	18	113	77	49	29	6	20	19	
	6	M14x1,5		20	120	83	50	32	7		21	
	8	M16x1,5	M12x1,5	22	130	90	55	35	8	22	23	
	10	M18x1,5		24	138	97	60	38	10		24	

*. Размер для справок.

6. Резьбовая часть присоединительных штуцеров шарниров - по ОСТ 1 12925-77.

№ изм.

№ изв.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

Б403