

OBORONSTAL.RU

УДК 62-219.134

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11318-73

ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

1

6223

Лит. № 1

№ 6223

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на верхний вкладыш, предназначенный для шарнирного соединения.

1616

Информационно-издательский центр

150000, Москва, Мясницкая ул., д. 26

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

8. Прилегание сферической поверхности вкладыша с сопряженной поверхностью шарнира по ОСТ 1 11315-73 должно быть по двум непрерывным поясам шириной не менее 1 мм каждый, начинающимся от края шарнира.

9. Покрытие: Хим. Оксфос.гфж*.

10. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

11. Масса - 24,4 г.

12. Технические условия - по ГОСТ 13977-74.

Наименование и обозначение верхнего вкладыша:

Вкладыш верхний ОСТ 1 11318-73

* По действующему в отрасли документу.

Лит. №

1

Л. №

6223

Кат. №

1016