

OBORONSTAL.RU

УДК 621.885.7

Группа Г38

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ХОМУТЫ

Конструкция и размеры

ОСТ 112096-75
 ОСТ 112097-75
 ОСТ 112098-75
 ОСТ 112099-75

На 5 страницах

Введен впервые

Проверено в 1982 г.

Распоряжением Министерства от 30 мая 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящие стандарты устанавливают два исполнения хомутов:
 - исполнение 1 - правое;
 - исполнение 2 - левое.
2. Конструкция и размеры хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит. изм.	1	3	4
№ изв.	6937	7824	8713
в. № дубликата	2463		
в. № подлинника			

Размеры в мм

D	Применяемость	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h	Пред. откл. ±1,0	Масса, г			
								из алюмине-вого сплава	из стали		
4,5	43,5			5,0				1,3	3,6		
5,5	46,5			5,5				1,4	3,8		
6,5	49,5			6,0				1,6	4,4		
7,5	53,5	-	-	6,5	14,5	14,5	1,5	-	0,8	1,7	4,7
9,5	59,5			7,5						1,9	5,3
11,5	66,5			8,0						2,1	5,8
13,5	73,5									2,3	6,4
15,5	79,5			9,0						2,5	6,9
19,0	95,0									3,4	9,7
21,0	102,0		30							3,7	10,5
23,0	109,0	8		11,5			4,0		1,0	3,8	10,7
25,0	116,0							1		4,1	11,4
27,0	121,0		40		17,0	17,0				5,3	14,8
28,0	124,0	10					5,0			5,4	15,1
29,0	128,0			13,5					1,2	5,5	15,5
31,0	135,0									5,6	15,5
33,0	141,0		30					2		5,9	16,4

3. Материал: алюминиевый сплав Д16АМ по ГОСТ 21631-76 и Д19АМ по ОСТ 1 90246-77;
сталь 20 по ГОСТ 16523-70;
сталь 12Х17Г9АН4-М (Х17Г9АН4, ЭИ878) по ТУ 14-1-2186-77.

4. Термическая обработка хомутов из алюминиевых сплавов* - Т или Т₁, группа контроля 5 по ОСТ 1 00021-78.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

6. Покрытие: для хомутов из алюминиевого сплава - Ан.Окс.хр*;
из стали 20 - Кд9.хр* и Ц9.хр*;
из стали 12Х17Г9АН4-М - Хим.Пас*.

7. Маркировать значение D или D-19 (для алюминиевого сплава Д19АМ) ударом, шрифт ПО-2 по ГОСТ 2930-62. Допускается дополнительно наносить маркировку D по ОСТ 1 12095-75.

8. Общие технические условия - по ОСТ 1 00615-73.

Пример наименования и обозначения хомута размером D-19 мм, исполнения 1 из алюминиевого сплава Д16:

Хомут 19-1-ОСТ 1 12096-75

* По действующему в отрасли документу.

№ изм. 1 2 3 4
№ изв. 6937 7172 7824 8713

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника
2463

То же, из алюминиевого сплава Д19:

Хомут 19-1-ОСТ 1 12097-75

То же, из стали 20 с покрытием кадмирование:

Хомут 19-1-И-ОСТ 1 12098-75

OBORONSTAL.RU

То же, из стали 20 с покрытием цинкование:

Хомут 19-1-Ц-ОСТ 1 12098-75

То же, из стали 12Х17Г9АН4-М:

Хомут 19-1-ОСТ 1 12099-75

№ изм.
№ изв.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

2463

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTA.RU

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	3	-	-	-	6937	<i>Сунев</i>	10.09.77	1.07.78
2	2,3	-	-	-	7172	<i>Сунев</i>	3.04.78	1.07.78
3	1,3	-	-	-	7824	<i>Сунев</i>	4.10.79	1.07.80г