

OBORONSTAL.RU

УДК 629.7.062.3-2

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12794-77

НАКОНЕЧНИКИ УШКОВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

На 5 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 4475А

ОКП 75 9541 3300

Распоряжением Министерства от 30 июня 1977 г.

№ 087-16

дата введения 1 июля 1978 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на ушковые регулируемые наконечники с шарикоподшипником (в дальнейшем изложении - наконечники) тяг управления самолетов и вертолетов.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

№ изм.	1	2	3	4	5
№ изв.	7837	9078	9846	11578	12903

Инв. № дубликата	3296
Инв. № подлинника	

Издание официальное

ГР 8047004 от 28.09.77

Перепечатка воспрещена

OBORONSTAL.RU

Тип-размер	Код ОКП	Д	Д	Д	Н	Н	Параметр, мм	Положение							
Тимо-размер	Код ОКП	Д	Д	Д	Н	Н	Параметр, мм	Положение							
									19	75 9541 3319	7	12	18	5-ОCT 1 12800-77	Иос. 1
									20	75 9541 3320	7	12	18	5-ОCT 1 12800-77	Иос. 2
									23	75 9541 3323	8	14	29	6-ОCT 1 12800-77	Шарикоподшипник по ЕТД 100/5
									23	75 9541 3323	8	14	29	6-ОCT 1 12800-77	Колпачок
									24	75 9541 3324	8	14	29	6-ОCT 1 12800-77	Иос. 1
									27	75 9541 3327	10	16	32	7-ОCT 1 12800-77	Иос. 2
									27	75 9541 3327	10	16	32	7-ОCT 1 12800-77	Колпачок
									28	75 9541 3328	10	16	32	7-ОCT 1 12800-77	Иос. 1
									28	75 9541 3328	10	16	32	7-ОCT 1 12800-77	Иос. 2
									31	75 9541 3331	10	16	32	8-ОCT 1 12800-77	Иос. 1
									31	75 9541 3331	10	16	32	8-ОCT 1 12800-77	Иос. 2
32	75 9541 3332	10	16	32	8-ОCT 1 12800-77	Иос. 1									
32	75 9541 3332	10	16	32	8-ОCT 1 12800-77	Иос. 2									
35	75 9541 3335	12	17	42	9-ОCT 1 12800-77	Иос. 1									
35	75 9541 3335	12	17	42	9-ОCT 1 12800-77	Иос. 2									
36	75 9541 3336	12	17	42	9-ОCT 1 12800-77	Иос. 1									
36	75 9541 3336	12	17	42	9-ОCT 1 12800-77	Иос. 2									

Итого: 3296

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

3. Запрессовку подшипников производить на сырой грунтовке ФЛ-086

ГОСТ 10302-79.

4. Заделка подшипников - по ГОСТ 1 12794-77.

5. Места развальцовки покрыть: Эмаль ЭП-140, серая, 509.

ОСТ 1 90055-85.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Пример применения трубы с наконечниками приведен в ОСТ 1 12791-77 в рекомендуемом приложении 1.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00857-77.

9. Для обозначения наконечника с левой резьбой введен код - 1.

Пример наименования и обозначения ушкового регулируемого наконечника с шарикоподшипником типоразмера 3:

Наконечник 3-ОСТ 1 12794-77

То же, с левой резьбой:

Наконечник 3-1-ОСТ 1 12794-77

Изм. № дубликата	3296	№ изм.	4	№ изв.	11578

OBORONSTAL.RU

