

OBORONSTAL.RU

УДК 629.7.062.3-2

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12795-77

НАКОНЕЧНИКИ ВИЛЬЧАТЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ СО ВТУЛКАМИ

На 4 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 6289А

ОКП 75 9541 3400

Распоряжением Министерства от 30 июня 1977 г.

№ 087-16

дата введения : 1 июля 1978 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на вильчатые нерегулируемые наконечники со втулками (в дальнейшем изложении - наконечники) тяг управления самолетов и вертолетов.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

№ изм.	1	2	3	4	5	6
№ изв.	7448	7836	9078	8845	11578	12903

Инв. № дубликата	3297
Инв. № подлинника	

Издание официальное

ГР 8047016 от 28.09.77

Перепечатка воспрещена

3. Запрессовку втулок производить на сырой грунтовке ФЛ-086 ГОСТ 16302-79.

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

5. Форма приточенной трубы с наконечником, приведен в ОСТ 1 12791-77 в рекомендуемом приложении 1.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00857-77.

Пример наименования и обозначения вильчатого регулируемого наконечника со втулками типоразмера 9:

Наконечник 9-ОСТ 1 12795-77

Имя, № дубликата	Имя, № подлинника	32.97	№ изм.	3	4	№ изм.	9078	8345

